

VALISETTE DATIPROTEC

SECURITE POSITIVE GLOBALE



Conçue pour la sécurité des personnes véhiculées ou nomades , cette valisette robuste, compacte, étanche à l'eau et à la poussière (IP67) équipée d'une batterie 5A et son modem GSM /GPRS (module SAGEM hilo) font de ce système une solution autonome permettant l'envoi de SMS et/ou d'appels téléphoniques en cas d'alarmes PTI/DATI.

PROTECTION DU TRAVAILLEUR ISOLE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONNALITÉS GÉNÉRALES

- Alarme perte de verticalité
- Alarme immobilisme
- Alarme volontaire avec sécurité d'inadvertance
- Alarme arrachement
- Alarme info présence (homme mort)
- Alarme sécurité positive globale, contrôle permanent des liaisons radio et activité GSM
- Temporisation radio (inhibition totale du portatif, paramétrable de 1 à 30 mn ex: 5' - 10' - 15')
- Transfert de l'alarme sur les autres portatifs
- Géo-localisable en extérieur par GPS haute sensibilité
- Localisable à l'intérieur par BALISE de localisation
- Transmission des alarmes par SMS, GPRS
- Transmetteur téléphonique GSM délivrant des messages pré enregistrés sur carte micro SD vers 6 numéros en cascade.
- Levée de doute par appel de la valisette et signalement de l'appel sur le portatif par un bip et un message.

PORTATIF V3 - V3A - V3R - V3AR - GPS

- La valisette DATIPROTEC peut être équipée de différents portatifs selon les options voulues, merci de vous reporter à la fiche produit du portatif.

FONCTION RADIO

- Liaison numérique DATA bidirectionnelle
- Portée 2000m selon antenne radio
- Fréquence : 869,525MHz - Wide band
- Puissance 500mW (+27dBm)

FONCTION GSM / GPRS

- Module SAGEM Hilo nc
- Full Quad Band : EGSM 850 - 900 - 1800 1900
- Classe 4 (2W @ 850 / 900 MHz)
- Classe 1 (1W @ 1800 / 1900 MHz)
- GPRS Classe 10 (3+2 & 4+1)
- GPRS Schémas de codage : CS1 à CS4
- SIM 3V & 1.8V
- R&TTE (Radio & Telecom. Terminal Équipement)

VALISETTE DATIPROTEC

- Valise de marque PELI - IP67
- Dimensions extérieures : 27x24.6x12.4 cm
- Écran 4 x 16 caractères rétro-éclairé
- Ventilateur d'aération
- Socle de chargement magnétique
- Connecteur SUB-D HD15 pour paramétrage
- Connecteur JACK DC pour l'alimentation
- Connecteur SMA pour l'antenne radio
- Emplacement pour le rangement des accessoires
- Alimentation : 12/24V DC - 1.5A
- T° en fonctionnement : -15° à +45°
- Batterie Lithium-ion 5A
- Autonomie : 8 heures (selon utilisation)
- Poids avec portatif et accessoires: 2350 g
- Conforme à la norme RoHS
- Garantie : 1 an extensible à 3 ans

